

MINI- INDICADOR DE SOLO PESO EN ACERO INOXIDABLE FOX III



DESCRIPCION

Mini-indicador de solo peso en carcasa en acero inoxidable con puerto serial RS232 para conexión a PC o impresora, con funciones de conteo por muestreo, pesaje de animales, selección de peso, acumulación de pesadas y peak hold con batería recargable.

(Ver. 2 2012/02)

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS	FOX III
Maximo numero de divisiones	10000
Rango de señal de entrada	0 mV ~ 3mV
Numero de celdas de carga	4 de 350 Ω
Unidades	Kg
Display	6 digitos, 1,8cm de altura (H), tipo LED rojo
Teclado	7 teclas tipo membrana
Tara	Sustractiva, 100% (Max)
Temperatura de operación	0 – 40 °C
Maxima humedad	90%, humedad relativa (RH)
Alimentacion indicador	110VAC / 60Hz con adaptador
Alimentacion celdas de carga	5VDC
Calibracion (Ajuste)	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Memorias	NO
Carcasa	Acero inoxidable
Bateria	(5 pilas AA recargables), 6VDC 2000mA
Adaptador	AC/DC, 8VDC, 500mA
Interfaces	RS232 (Modo continuo o modo impresion)
Funciones	Pesaje de animales, peak hold, selección de peso, conteo por muestreo, acumulacion de pesadas manual o automatico
Peso indicador + caja	1000 g
Dimensiones caja	Ancho (15,5cm), Largo (25cm), Alto (8,5cm)

CONEXION



Conector redondo de 5 pines

PIN	FUNCION	PIN	FUNCION
1	Exc +	4	Exc -
2	Sig +	5	GND
3	Sig -		

DIMENSIONES INDICADOR

